

## TÁVKÖZLÉSI ÁRAMELLÁTÓ RENDSZER ADATLAP



### Jellemzők

A HP-320C-B1 típusú készülék egy 54V DC kimenetű, max. 320W terhelhetőségű, távközlési berendezések egyenáramú és szünetmentes energiaellátását biztosító áramellátó rendszer.

A hálózat megléte esetén 1db 320W-os kapcsolóüzemű tápegység táplálja a fogyasztókat. Az akkumulátortöltő modul ellátja az akkumulátor csoport töltését, illetve biztosítja a csepptöltési áramot. A készülékben beépített LCD műszer található a kimeneti és a töltési áram, illetve feszültség méréséhez. Hálózat kimaradásakor a fogyasztókat az akkumulátor táplálja, a fogyasztók feszültségét ekkor az akkumulátor csoport kisütési feszültsége határozza meg. Opcionálisan 1db földelt (nem szünetmentes) hálózati aljzat az előlapon.

### Műszaki adatok

#### AC bemenet (hálózat)

- AC bemeneti feszültség: 127-340VAC 47-63Hz (LED kijelzéssel)
- Áramfelvétel: max. 2,5A/230VAC
- Csatlakozás: 1db földelt hálózati dugó
- Biztosítékok: 2\*6,3A üvegbiztosíték

#### DC kimenet

- DC kimeneti feszültség hálózati üzemmód esetén: 54,0V ±1% (LED kijelzéssel)
- DC kimeneti feszültség akkumulátoros üzemmód esetén: 43,2-48,0V ±1%
- Fogyasztói áramterhelhetőség: 6A
- Kapcsoló üzemű tápegység
- Védelmek: rövidzár / túláram / túlfeszültség / túlmelegedés
- Csatlakozás: 3\*2P/4mm<sup>2</sup> sorkapocs
- Biztosítékok: 3\*6A

#### Külső akkumulátor

- Javasolt akkumulátor kapacitás: 24-65Ah
- Csepptöltés (2,25V/cella): 54,0V±1% (gyárilag beállított)
- Mélykisülés védelem (1,8V/cella): 43,2V (gyárilag beállított)
- Csatlakozás polaritás védelem: van

- Szabályozott akkumulátortöltés: 1300mA
- Biztosíték: 6A
- Csatlakozás: 1\*2P/4mm<sup>2</sup> sorkapocs

#### Mérés-hibajelzés

- Beépített LCD műszer: kimeneti és a töltési áram, illetve feszültség méréséhez
- Riasztások helyi jelzése LED-del: hálózat kimaradás, töltő hiba és alacsony feszültség
- Hibák távjelzése: DB9F felületen, morze kontaktuson keresztül

#### Környezeti jellemzők

- Méretetek: 19" 3U 280mm
- Tömege: 7 kg
- Környezeti hőmérséklet: -20 ~ +65°C
- Páratartalom: 20 ~ 90% relatív
- Hűtés: ventilátoros hűtés
- Védettség: IP20
- Tanúsítvány: CE
- EMC: MSZ EN55022 class B
- Érintésvédelem: I. érintésvédelmi osztály
- Szigetelés: MSZ EN 60950
- MTBF: >207.000 óra
- Garancia: 2 év

Gyártja:

 **HEPA-COM**

Telekommunikációs Szolgáltató Kft.  
telecom@hepacom.hu [www.hepacom.hu](http://www.hepacom.hu)

**HP-Bxpert**  
ÁRAMELLÁTÓ RENDSZEREK  
155-500W KÖZÖTT